

## LKA III W

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 202928

### Die wichtigsten Merkmale

Laibungskanal aus EPS kann flächig direkt eingeputzt werden (Dämmmaterial nur einseitig nötig).

Vorgefertigte Befestigungspunkte mit Anschlussstopfen für bautypische Dämmstoffhalter.

Integrierte Schalldämmelemente zur Reduzierung des Außenschalls


Putzschutzelemente für eine einfache Installation.

Wetterschutzgitter inklusive.

Sehr hohe Schalldämmeigenschaften

Individuell anpassbar durch den Einsatz von Neopor/EPS

Schwer entflammbar/schimmelbeständig



**LKA III SR**

Produkt-Nr.: 202929



**ZLKA III K**

Produkt-Nr.: 202931



Typ	LKA III SR	LKA III W	ZLKA III K
Bestell-Nr.	202929	202928	202931

## Technische Daten

Länge	995 mm	995 mm	230 mm
Höhe	1170 mm	1170 mm	500 mm
Breite	100 mm	100 mm	196 mm
Werkstoff	Schaumstoff	Schaumstoff	Schaumstoff
Wandstärke	360 - 1000 mm	360 - 1000 mm	465 - 1000 mm

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.