

## LKA III W

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 202928

### Die wichtigsten Merkmale


Laibungskanal aus EPS kann flächig direkt eingeputzt werden (Dämmmaterial nur einseitig nötig).


Vorgefertigte Befestigungspunkte mit Anschlussstopfen für bautypische Dämmstoffhalter.

Integrierte Schalldämmelemente zur Reduzierung des Außenschalls

Putzschutzelemente für eine einfache Installation.

Wetterschutzgitter inklusive.





Typ	LKA III SR	LKA III W	LWE-W 115 P Plus
Bestell-Nr.	202929	202928	203788

## Technische Daten

Höhe	1170 mm	1170 mm	279 mm
Breite	100 mm	100 mm	284 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	300 mm



Typ	ZLKA III K
Bestell-Nr.	202931
Technische Daten	
Höhe	500 mm
Breite	196 mm
Tiefe	

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.