

LSWP 315-0,9 FHH

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 205528

Die wichtigsten Merkmale

Gedämmter Luftschlauch mit Adapterplatte

Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Integralsystemen

Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung

Schnelle und einfache Montage



LSWP 315-0,7 FHH
Produkt-Nr.: 204657



LSWP 315-1,5 FHH
Produkt-Nr.: 204658



LSWP 315-3 FHH
Produkt-Nr.: 205426



Typ	LSWP 315-0,7 FHH	LSWP 315-0,9 FHH	LSWP 315-1,5 FHH
Bestell-Nr.	204657	205528	204658

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	900 mm	1500 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau



Typ	LSWP 315-3 FHH
Bestell-Nr.	205426

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Länge	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.