LSWP 315-3 FHH

ZENTRAL

BESTELLNUMMER: 205426

Die wichtigsten Merkmale



- Gedämmter Luftschlauch mit Adapterplatte
- Zum Anschluss der Außen- und Fortluft bei Integralsystemen
- Schalldämmende und thermisch isolierende Umhüllung
- Schnelle und einfache Montage

LSWP 315-0,7 FHH
Bestellnummer: 204657

LSWP 315-0,9 FHH
Bestellnummer: 205528

LSWP 315-1,5 FHH
Bestellnummer: 204658

Typ	LSWP 315-0,7 FHH	LSWP 315-0,9 FHH	LSWP 315-1,5 FHH
Bestell-Nr.	204657	205528	204658

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	0,7 m	0,9 m	1,5 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C	-30 to 100 °C	-30 - 100 °C
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau

Typ	LSWP 315-3 FHH
Bestell-Nr.	205426

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Innendurchmesser	315 mm
Länge	3,0 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.