LWZ-W 600 E Trend

ZENTRAL

BESTELLNUMMER: 205073

Hervorragender Wohnkomfort dank frischer Luft

Wenn Sie Ihr Zuhause auf stilvolle Weise mit frischer Luft versorgen wollen, ist dieses zentrale Lüftungsgerät die ideale Lösung. Effizienz, Komfort und moderne Optik sind hier vereint geboten. Ihr Fachhandwerker montiert das besonders leise arbeitende Gerät an der Wand – es ist sehr kompakt und eignet sich für die Belüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Vielfältige Funktionen leicht bedienen

Dank selbsterklärender Steuerung über ein Matrix-Display bedienen Sie das Lüftungsgerät besonders komfortabel. Sie nutzen umfangreiche Funktionen wie Zeitprogramme oder Feuchteschutz zur Regulierung der optimalen Luftfeuchtigkeit. Bei frischer Luft ist aber noch nicht Schluss: Dank des integrierten Wärmeübertragers gewinnt dieses Modell Wärmeenergie aus der Abluft zurück und unterstützt so die Heizung. Außerdem setzen Sie das Gerät problemlos auch zur passiven Kühlung ein.

LWZ-W 450 E Trend
Bestellnummer: 205075

Die wichtigsten Merkmale

- Zentrales Wandlüftungsgerät für optimale Luftqualität
- Beste Luftqualität durch optional wählbare Filter bis hin zum Pollen- und Feinstaubfilter
- Elegante Optik dank hochwertiger Verarbeitung und ansprechendem Design
- Einfache Reinigung und leichter Filterwechsel für optimale Hygiene
- Die Bedieneinheit der über VOC- und Feuchtigkeitssensoren geregelten Lüftung kann auch als Fernbedienung genutzt werden
- Optionale Steuerung per App möglich
- Hoher Feuchterückgewinnungsgrad dank integriertem Enthalpie-Wärmetauscher

Typ	LWZ-W 450 E Trend	LWZ-W 600 E Trend
Bestell-Nr.	205075	205073

Technische Daten

Wärmebereitstellungsgrad bis	96,8 %	93,7 %
Luftvolumenstrom	110-450 m³/h	150-600 m³/h
Filterklasse	ePM1 ≥50 % (F7) | ISO Coarse >60 % (G4)	ePM1 ≥50 % (F7) | ISO Coarse ≥65 % (G4)
Schallleistungspegel (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Höhe	975 mm	975 mm
Breite	740 mm	740 mm
Tiefe	655 mm	655 mm
Luftanschlussdurchmesser	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Gewicht	63 kg	63 kg
Nennspannung	230 V	230 V
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitsteuerung	-37,01 kWh/(m²a)	-34,76 kWh/(m²a)
Spezifischer Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für zentrale Bedarfssteuerung	-38,65 kWh/(m²a)	-36,75 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse (A+ → G)	A+	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.