



























# LWZ 8 CS Premium

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 201290

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227664	<b><u>FES Komfort</u></b>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<b><u>ISG web</u></b>	Internet Service Gateway
	233493	<b><u>ISG plus</u></b>	Internet Service Gateway plus
	233836	<b><u>AWG 315 SR</u></b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232955	<b><u>AWG 315 GL</u></b>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	231039	<b><u>AWG 315 L</u></b>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232341	<b><u>LLB AWG 315 L</u></b>	Luftleitblech für die Fortluft im Lichtschacht
	201618	<b><u>LSWP 315-4 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	201720	<b><u>LSWP 315-1.5 SG</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1,5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	231835	<b><u>LSWP 315-4 AL</u></b>	Luftschlauch wärmegeklämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm
	234646	<b><u>LSWP 315-4 S</u></b>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m

	170018	<b><u>LWF SF 315-1</u></b>	Schalldämpfer DN 315, 1m lang, Nennweite: 315 mm, Länge: 1 m
	232675	<b><u>LULH 315 o</u></b>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	227665	<b><u>LSK 303/403</u></b>	Sommerkassette
	233867	<b><u>LWTF Integralgeräte</u></b>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	233301	<b><u>ZLWZ Zirku Set</u></b>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	231330	<b><u>FMS G4-10 ABL Inverter</u></b>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	231331	<b><u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	231332	<b><u>FMS F7-2 ZUL Inverter</u></b>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	233485	<b><u>ZLWZ Trans</u></b>	Transporthilfe
	238789	<b><u>ZKA WP</u></b>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	237845	<b>AFT-320 H VA</b>	Außen-/Fortluftturm 320
	237844	<b>PP-Rohr DN315 - 2m</b>	PP-Rohr DN315 - 2m
	237842	<b>Außenwand Durchführung DN 315</b>	90 ° Rohrbogen DN 315
	235019	<b>AFT-315 H VA</b>	Außen-/Fortluftturm 315, Höhe: 990 mm
	235912	<b>LVE ÜB-U</b>	Übergangsbogen auf LVS, Anschluss von unten, Höhe: 120 mm, Breite: 144 mm

	239124	<b>LVE WA 125 O</b>	Wandauslass komplett, Länge: 460 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	239126	<b>LVE YS</b>	Y-Stück, 3 x LVE, Höhe: 57 mm, Breite: 300 mm, Länge: 300 mm
	239127	<b>LVE KSO</b>	Kreuzungstück Oberteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239128	<b>LVE KSU</b>	Kreuzungstück Unterteil, Höhe: 60 mm, Breite: 300 mm, Länge: 350 mm
	239129	<b>LVE WG 125</b>	Design Langloch, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239130	<b>LVE WGW 125</b>	Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239131	<b>LVE WGB 125</b>	Design rund, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239132	<b>LVE WGBW 125</b>	Design Kreis, weiß lackiert, Durchmesser: 180 mm, Höhe: 40 mm
	239133	<b>LVE ZWG 125</b>	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239134	<b>LVE ZWGW 125</b>	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 10 mm
	239135	<b>LVE ZWGW 100</b>	Luftleitblech für LVE WGW, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm
	239690	<b>LVE WA 125 U</b>	Wandauslass komplett, Höhe: 150 mm, Breite: 144 mm, Länge: 460 mm
	159341	<b>LWF S 125 - 0,6</b>	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	231977	<b>LVE WG-BW</b>	Design Kreis, weiß lackiert, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	232022	<b>LVE ZWG 100</b>	Luftleitblech für LVE WG, Durchmesser: 125 mm, Höhe: 10 mm

	231124	<b>LVE WA</b>	Wandauslass komplett, Länge: 320 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	232983	<b>LWF S 180 - 0.9</b>	Schalldämpfer DN 180, 0,9 m lang, Außendurchmesser: 290 mm, Nennweite: 180 mm
	233012	<b>LWF SR 160 - 0,5</b>	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 0,5 m lang, Nennweite: 160 mm
	233013	<b>LWF SR 160 - 1</b>	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233014	<b>LWF SRW 160 - 1</b>	Schalldämpfer rechteckig mit 90° Winkelanschluss, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233029	<b>LVE WAV</b>	Verlängerung Wandauslass, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 150 mm
	233408	<b>LVE WGW</b>	Design Langloch, weiß lackiert, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 36 mm

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.