

WPM-RBS

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 230381

Dieser Anschlussbausatz ist für Wärmepumpenanlagen mit separaten Hocheffizienzpumpen in Verbindung mit dem Wärmepumpenmanager oder einem Mischmodul grundsätzlich erforderlich. Er besteht aus einem Wandaufbaugeschäft mit integrierter Relais-Leiterplatte für bis zu sechs 230-Volt-Eingänge und sechs MSR-Relaisausgänge. Alle Ein- und Ausgänge verfügen über codierte Rast5-Stecker mit Schraubklemme.



Die wichtigsten Merkmale

Relaisbausatz für den Anschluss von Hocheffizienzpumpen

integrierte Relaisleiterplatte für bis zu 6 Ein- und Ausgänge

Anschluss über Rast5 Stecker mit Schraubklemme

Bei Verwendung der Yonos Umwälzpumpenbaureihe UP 25/7.5 PCV (235949) kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.



Typ	WPM-RBS
Bestell-Nr.	230381

Technische Daten

Max. Spitzenlaststrom	65 A
Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge	2 (2) A
Max. Strom über Klemme "Netz-L"	10 A
Versorgungsspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP31
Breite	205 mm
Höhe	211 mm
Tiefe	56 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.