

SOKI 7 E plus

SOLAR-KOMPAKTINSTALLATIONEN

PRODUKT-NR.: 234784

Wärme gedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-Ausführung mit integriertem Solar-Regler. Netzanschlussleitung mit Stecker ist bereits vormontiert. Die Kompaktinstallation kann an der Wand oder in Verbindung mit einem Speicheranschlusset direkt an die Solar-Standspeicher montiert werden. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Sicherheitsventil, Schwerkraftbremse, Thermometer, Manometer, optischer Volumenstrommesser (Flowmeter), Spül- und Befüllvorrichtung, Wandhalterung.



Die wichtigsten Merkmale

Bis zu 16 Kollektoren einsetzbar

Integrierte Solar-Regelung

Geräte sind steckerfertig ausgerüstet

Integrierte Kabelkanäle zur Aufnahme der Verdrahtung



Typ	SOKI 7 E plus
Bestell-Nr.	234784

Technische Daten

Höhe	564 mm
Breite	306 mm
Tiefe	150 mm
Leistungsaufnahme	4...75 W
Max. Betriebstemperatur	120 °C
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa
Anschluss Rohrleitung	Rp 3/4
Anschluss Ausdehnungsgefäß	G 3/4
Anschluss Sicherheitsventil	Rp 3/4
Anzeige Volumenmesser	1-15 l/min
Gewicht	5,3 kg
Phasen	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.