

SOL 27 premium W


SOLAR KOLLEKTOREN
















PRODUKT-NR.: 230017

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	074100	<u>H-30 LS, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C
	230186	<u>SOL SV-D</u>	Steckverbindung Kollektor
	230913	<u>SOL SV-F</u>	Steckverbindung Flachdach/Wand
	073222	<u>H-30 L, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C
	230185	<u>SOL SV-A</u>	Steckverbindung Kollektor
	074099	<u>H-30 LS, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C
	073221	<u>H-30 L, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	073221	<u>H-30 L, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C
	073222	<u>H-30 L, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: blau, Dauertemperaturbeständig bis: 150 °C

	074029	<u>AG 12</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 12 l, Anschluss: G 1/2
	074030	<u>AG 18</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 18 l, Anschluss: G 3/4
	074031	<u>AG 25</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 25 l, Anschluss: G 3/4
	074099	<u>H-30 LS, 10 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 10 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C
	074100	<u>H-30 LS, 20 Liter</u>	Wärmeträger-Flüssigkeit, Inhalt: 20 l, Farbe: rot, fluoreszierend, Dauertemperaturbeständig bis: 170 °C
	187868	<u>AG 50</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß, H-30 L geeignet, Volumen: 50 l, Anschluss: G 3/4
	230171	<u>SOL RV</u>	Rahmen-Verbindungssatz
	231899	<u>AG 80</u>	Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung), H-30 L, Volumen: 80 l, Anschluss: G1
	231998	<u>SOL BW</u>	Befestigung Welldach
	232944	<u>SFR 10</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 10 m lang
	232945	<u>SFR 15</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 15 m lang
	232946	<u>SFR 20</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 20 m lang
	232947	<u>SFR 25</u>	Solar-Flexrohr DN 20, 25 m lang
	234783	<u>SOKI E trend</u>	Solar-Kompaktinstallation
	230173	<u>SOL RA</u>	Rahmenaufständerung

	230185	<u>SOL SV-A</u>	Steckverbindung Kollektor
	230186	<u>SOL SV-D</u>	Steckverbindung Kollektor
	230175	<u>SOL BP</u>	Befestigung Pfannendach
	230178	<u>SOL BF-W</u>	Befestigungssatz Flachdach
	230189	<u>SOL BS</u>	Befestigungssatz Schindeldach
	230913	<u>SOL SV-F</u>	Steckverbindung Flachdach/Wand
	230920	<u>SOL R1 W</u>	Montagerahmen für zwei Kollektoren waagrecht
	230932	<u>SOL AL-W</u>	Abdeckleiste
	234785	<u>SOM 7 E plus</u>	Solar-Regelung, Verbraucher: 2, Anzahl Grundsysteme: 10
	230933	<u>SOM 8 plus</u>	Solar-Regelung, Verbraucher: 5
	234784	<u>SOKI 7 E plus</u>	Solar-Kompaktinstallation

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.