# HS-BM 1360 WT1/2x8.6

DURCHLAUFSPEICHER

BESTELLNUMMER: 202946

Speicherbehälter für die Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr. Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 bis 2190 L Inhalt. Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mittels 8.6 m2 oder 10.2 m2 Chromstahlwellrohr V4A. Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich). Der Hygienespeicher WT 1 hat Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich. Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich.

## Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertiger Hygienespeicher für Wärmepumpen
- Integrierter Wärmeübertrager aus Edelstahl-Wellrohr
- Warmwasserbereitung auch über Photovoltaik-Elektroheizkörper möglich

**HS-BM 560 WT1/8.6**
Bestellnummer: 202941

**HS-BM 820 WT1/8.6**
Bestellnummer: 202942

**HS-BM 960 WT 1/8.6**
Bestellnummer: 204985

**HS-BM 1360 WT1/10.2**
Bestellnummer: 202945

**HS-BM 1760 WT1/2x8.6**
Bestellnummer: 202948

**HS-BM 1760 WT1/10.2**
Bestellnummer: 202947

**HS-BM 2190 WT1/2x8.6**
Bestellnummer: 202950

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

**HS-BM 2190 WT1/10.2**

Bestellnummer: 202949

| Typ | HS-BM 560 WT1/8.6 | HS-BM 820 WT1/8.6 | HS-BM 960 WT 1/8.6 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 202941 | 202942 | 204985 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 560 l | 820 l | 960 l |
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 8,60 m² | 8,60 m² | 8,60 m² |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1.980 mm | 2.030 mm | 2.250 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 890 mm | 1.010 mm | 1.030 mm |
| Kippmaß | 1.940 mm | 1.990 mm | 2.200 mm |
| Gewicht | 157 kg | 181 kg | 213 kg |

| Typ | HS-BM 1360 WT1/2x8.6 | HS-BM 1360 WT1/10.2 | HS-BM 1760 WT1/2x8.6 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 202946 | 202945 | 202948 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 1360 l | 1360 l | 1760 l |
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 17,20 m² | 10,20 m² | 17,20 m² |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2.240 mm | 2.240 mm | 2.180 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1.190 mm | 1.190 mm | 1.340 mm |
| Kippmaß | 2.240 mm | 2.240 mm | 2.245 mm |
| Gewicht | 288 kg | 273 kg | 343 kg |

| Typ | HS-BM 1760 WT1/10.2 | HS-BM 2190 WT1/2x8.6 | HS-BM 2190 WT1/10.2 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 202947 | 202950 | 202949 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 1760 l | 2190 l | 2190 l |
| Fläche Wärmeübertrager Warmwasser | 10,20 m² | 17,20 m² | 10,20 m² |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2.180 mm | 2.130 mm | 2.130 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1.340 mm | 1.490 mm | 1.490 mm |
| Kippmaß | 2.245 mm | 2.280 mm | 2.280 mm |
| Gewicht | 323 kg | 408 kg | 383 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.