


HS-BM 2190 WT1/2x8.6

DURCHLAUFSPEICHER

PRODUKT-NR.: 202950

Speicherbehälter für die Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr. Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 bis 2190 L Inhalt. Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mittels 8.6 m² oder 10.2 m² Chromstahlwellrohr V4A. Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich). Der Hygienespeicher WT 1 hat Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich. Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich.






Typ	HS-BM 960 WT 1/8.6	HS-BM 560 WT1/8.6	HS-BM 820 WT1/8.6
Bestell-Nr.	204985	202941	202942

Technische Daten

Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	8,60 m ²	8,60 m ²	8,60 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.250 mm	1.980 mm	2.030 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.030 mm	890 mm	1.010 mm
Kippmaß	2.200 mm	1.940 mm	1.990 mm
Gewicht	213 kg	157 kg	181 kg



Typ	HS-BM 1360 WT1/10.2	HS-BM 1760 WT1/10.2	HS-BM 2190 WT1/10.2
Bestell-Nr.	202945	202947	202949

Technische Daten

Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	10,20 m ²	10,20 m ²	10,20 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.240 mm	2.180 mm	2.130 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.190 mm	1.340 mm	1.490 mm
Kippmaß	2.240 mm	2.245 mm	2.280 mm
Gewicht	273 kg	323 kg	383 kg



Typ	HS-BM 1360 WT1/2x8.6	HS-BM 1760 WT1/2x8.6	HS-BM 2190 WT1/2x8.6
Bestell-Nr.	202946	202948	202950

Technische Daten

Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	17,20 m ²	17,20 m ²	17,20 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.240 mm	2.180 mm	2.130 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.190 mm	1.340 mm	1.490 mm
Kippmaß	2.240 mm	2.245 mm	2.280 mm
Gewicht	288 kg	343 kg	408 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.