

HS-BM 820 WT2/8.6

DURCHLAUFSPEICHER

Speicherbehälter für die Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr. Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 bis 2190 L Inhalt. Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mittels 8.6 m² oder 10.2 m² Chromstahlwellrohr V4A. Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich). Der Hygienespeicher WT 1 hat Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich. Der Hygienespeicher WT 2 hat zusätzlich ein Register eingebaut für optimale Einlagerung der Sonnenwärme. Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich.

PRODUKT-NR.: 202952



HS-BM 960 WT 2/8.6
Produkt-Nr.: 204987



HS-BM 560 WT2/8.6
Produkt-Nr.: 202951



HS-BM 1360 WT2/10.2
Produkt-Nr.: 202955



HS-BM 1760 WT2/10.2
Produkt-Nr.: 202957



HS-BM 2190 WT2/10.2
Produkt-Nr.: 202959



HS-BM 1360 WT2/2x8.6
Produkt-Nr.: 202956



HS-BM 1760 WT2/2x8.6
Produkt-Nr.: 202958



HS-BM 2190 WT2/2x8.6


Produkt-Nr.: 202960



Typ	HS-BM 960 WT 2/8.6	HS-BM 560 WT2/8.6	HS-BM 820 WT2/8.6
Bestell-Nr.	204987	202951	202952

Technische Daten


Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	8,60 m ²	8,60 m ²	8,60 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.250 mm	1.980 mm	2.030 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.030 mm	890 mm	1.010 mm
Kippmaß	2.200 mm	1.940 mm	1.990 mm
Gewicht	213 kg	162 kg	191 kg



Typ	HS-BM 1360 WT2/10.2	HS-BM 1760 WT2/10.2	HS-BM 2190 WT2/10.2
Bestell-Nr.	202955	202957	202959

Technische Daten

Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	10,20 m ²	10,20 m ²	10,20 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.240 mm	2.180 mm	2.130 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.190 mm	1.340 mm	1.490 mm
Kippmaß	2.240 mm	2.245 mm	2.280 mm
Gewicht	283 kg	333 kg	398 kg



Typ	HS-BM 1360 WT2/2x8.6	HS-BM 1760 WT2/2x8.6	HS-BM 2190 WT2/2x8.6
Bestell-Nr.	202956	202958	202960

Technische Daten

Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	17,20 m ²	17,20 m ²	17,20 m ²
Höhe mit Wärmedämmung	2.240 mm	2.180 mm	2.130 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.190 mm	1.340 mm	1.490 mm
Kippmaß	2.240 mm	2.245 mm	2.280 mm
Gewicht	298 kg	353 kg	423 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.