SBS 1501 W SOL

DURCHLAUFSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229987

Lassen Sie ein starkes Team die Arbeit übernehmenSonnenenergie einbinden
Clevere Technik auf kleinem Raum: Für diese Kombination aus Pufferspeicher und Trinkwarmwasserspeicher müssen Sie nicht viel Platz hergeben. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die hohe Hygiene. Da im Gerät hochwirksame Wärmeüberträger enthalten sind, bevorratet es nur geringe Trinkwarmwassermengen. Mit dem Pufferspeicher halten Sie Wärme für die Raumheizung auf Abruf bereit.

Problemlos schließen Sie mit einer unserer effizienten Wärmepumpen eine zusätzliche Wärmequelle an. Wir bieten Ihnen außerdem eine Variante des Durchlaufspeichers an, mit der Sie auch die Vorteile einer thermischen Solaranlage nutzen.

Die wichtigsten Merkmale

- Platz- und Preisvorteil durch zwei Funktionen in einem Speicher
- Breite Einsatzmöglichkeiten durch Kombination mit Solarthermie (spezielle Varianten) oder wahlweise mit weiteren Wärmeerzeugern
- Nur ein Behälter zur Trinkwarmwasserbereitung und für die Raumheizung
- Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
- Universelle Einsatzmöglichkeiten

SBS 601 W
Produkt-Nr.: 229980

SBS 601 W SOL
Produkt-Nr.: 229984

SBS 801 W
Produkt-Nr.: 229981

SBS 801 W SOL
Produkt-Nr.: 229985

SBS 1001 W
Produkt-Nr.: 229982

SBS 1001 W SOL
Produkt-Nr.: 229986

SBS 1501 W
Produkt-Nr.: 229983

Typ	SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 801 W
Bestell-Nr.	229980	229984	229981

Technische Daten

Nenninhalt	613 l	599 l	759 l
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	6,00 m²	6,00 m²	6,50 m²
Max. empfohlene Kollektoraperturfläche		12 m²	
Höhe mit Wärmedämmung	1.775 mm	1.775 mm	1.940 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	970 mm	970 mm	1.010 mm
Kippmaß	1.840 mm	1.840 mm	1.880 mm
Gewicht	135 kg	180 kg	150 kg

Typ	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
Bestell-Nr.	229985	229982	229986

Technische Daten

Nenninhalt	740 l	941 l	916 l
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	6,50 m²	8,70 m²	8,70 m²
Max. empfohlene Kollektoraperturfläche	16 m²		20 m²
Höhe mit Wärmedämmung	1.940 mm	2.350 mm	2.350 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.010 mm	1.010 mm	1.010 mm
Kippmaß	1.880 mm	2.285 mm	2.285 mm
Gewicht	195 kg	175 kg	220 kg

Typ	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
Bestell-Nr.	229983	229987

Technische Daten

Nenninhalt	1430 l	1399 l
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	10,00 m²	10,00 m²
Max. empfohlene Kollektoraperturfläche		30 m²
Höhe mit Wärmedämmung	2.265 mm	2.265 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.220 mm	1.220 mm
Kippmaß	2.225 mm	2.225 mm
Gewicht	236 kg	291 kg

Die max. empfohlene Kollektoraperturfläche bezieht sich auf STIEBEL ELTRON Flachkollektoren.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.