


SBP 1010 E cool

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 236570

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231921	<u>WDH 1000 cool</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,5 kWh, Dämmung für: SBP 1000 und 1010 E cool, Höhe: 2340 mm, Dicke: 110 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231921	<u>WDH 1000 cool</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,5 kWh, Dämmung für: SBP 1000 und 1010 E cool, Höhe: 2340 mm, Dicke: 110 mm
	234503	<u>FCR 28/120 CrNi</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	232030	BGC 2/60	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	075124	FCR 28/360 Si	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	000694	<u>FCR 28/120</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000695	<u>FCR 28/180</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	<u>FCR 28/270</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis

	001502	<u>FCR 28/360</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	071332	<u>FCR 28/120</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	071333	<u>FCR 28/180</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	076098	WTW 28/18	Flanschdurchmesser: 280 mm
	076099	WTW 28/23	Flanschdurchmesser: 280 mm
	072118	WTFS 28/23	Flanschdurchmesser: 280 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.