











# SBP 1500 E cool

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227589

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231922	<b>WDH 1500 cool</b>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 4,0 kWh, Dämmung für: SBP 1500 E cool, Höhe: 2255 mm, Dicke: 110 mm
	234503	<b>FCR 28/120 CrNi</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	232030	<b>BGC 2/60</b>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	075124	<b>FCR 28/360 Si</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	000694	<b>FCR 28/120</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW, Ausführung: Einkreis
	000695	<b>FCR 28/180</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis
	000696	<b>FCR 28/270</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis
	001502	<b>FCR 28/360</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis
	071332	<b>FCR 28/120</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	071333	<b>FCR 28/180</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	076098	<b>WTW 28/18</b>	Flanschdurchmesser: 280 mm



076099

**WTW 28/23**

Flanschdurchmesser: 280 mm

---



072118

**WTFS 28/23**

Flanschdurchmesser: 280 mm

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.