

# WDH 1000 cool

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231921

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.



## Die wichtigsten Merkmale

Kühltauglichkeit WDH...cool nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter SBP...E cool

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen



Typ	WDH 1010 SBP	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
<b>Bestell-Nr.</b>	201662	231921	231922
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	3,6 kWh	3,5 kWh	4,0 kWh
<b>Dämmung für</b>	SBP 1010 E	SBP 1000 und 1010 E cool	SBP 1500 E cool
<b>Höhe</b>	2340 mm	2340 mm	2255 mm
<b>Dicke</b>	110 mm	110 mm	110 mm

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.