

WDH 1500 cool

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231922

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.



Die wichtigsten Merkmale

Kühltauglichkeit WDH...cool nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter SBP...E cool

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale



Typ	WDH 1010 SBP	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
Bestell-Nr.	201662	231921	231922
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,6 kWh	3,5 kWh	4,0 kWh
Dämmung für	SBP 1010 E	SBP 1000 und 1010 E cool	SBP 1500 E cool
Höhe	2340 mm	2340 mm	2255 mm
Dicke	110 mm	110 mm	110 mm

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.