

## WDH 1010 SBP

ZUBEHÖR

Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit Isolierdeckel und Bodenrondelle für die Pufferspeicher SBP 1000-1500. Grafiteinlagerungen im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste. Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen optimale Behälteranpassung. Vorbereitete Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage. Kunststoffaußenmantel in Weiß, Deckel in Basaltgrau. Befestigung der Wärmedämmung durch Schnellverschluss-Hakenleiste.

### Die wichtigsten Merkmale

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

PRODUKT-NR.: 201662



**WDH 1000 SBP**

Produkt-Nr.: 231929



**WDH 1500 SBP**

Produkt-Nr.: 231930



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1010 SBP	WDH 1500 SBP
Bestell-Nr.	231929	201662	231930

### Technische Daten

Dämmung für	SBP 1000 E und E SOL	SBP 1010 E	SBP 1500 E und E SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,60 kWh	3,60 kWh	4,10 kWh

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.