

WDH 1001 SBS

PRODUKT-NR.: 231927

Die wichtigsten Merkmale

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies





Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
Bestell-Nr.	231925	231926	231927

Technische Daten

Dämmung für	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Typ	WDH 1501 SBS
-----	--------------

Bestell-Nr.	231928
-------------	--------

Technische Daten

Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
-------------	-------------------

Dicke der Wärmedämmung	110 mm
------------------------	--------

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,10 kWh
---	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.