



























LWZ 5 S Plus

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 201291

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227664	<u>FES Komfort</u>	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt, Nennweite: 315 mm
	232341	<u>LLB AWG 315 L</u>	Luftleitblech für die Fortluft im Lichtschacht
	201618	LSWP 315-4 SG	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm, Länge: 4 m
	201720	LSWP 315-1.5 SG	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1,5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle, Nennweite: 315 mm
	170018	<u>LWF SF 315-1</u>	Schalldämpfer DN 315, 1m lang, Nennweite: 315 mm, Länge: 1 m
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft

	227665	<u>LSK 303/403</u>	Sommerkassette
	233867	<u>LWTF Integralgeräte</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	233301	<u>ZLWZ Zirku Set</u>	Anschlussset für Zirkulationspumpe
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft G4, 10 St.
	231331	<u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft M5, 2 St.
	231332	<u>FMS F7-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft F7, 2 St.
	233485	ZLWZ Trans	Transporthilfe
	238789	ZKA WP	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	237845	AFT-320 H VA	Außen-/Fortluftturm 320
	237844	PP-Rohr DN315 - 2m	PP-Rohr DN315 - 2m
	237842	Außenwand Durchführung DN 315	90 ° Rohrbogen DN 315
	235019	AFT-315 H VA	Außen-/Fortluftturm 315, Höhe: 990 mm
	239690	LVE WA 125 U	Wandauslass komplett, Höhe: 150 mm, Breite: 144 mm, Länge: 460 mm
	159341	LWF S 125 - 0,6	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	232983	LWF S 180 - 0.9	Schalldämpfer DN 180, 0,9 m lang, Außendurchmesser: 290 mm, Nennweite: 180 mm
	233012	LWF SR 160 - 0,5	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 0,5 m lang, Nennweite: 160 mm

	233013	LWF SR 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233014	LWF SRW 160 - 1	Schalldämpfer rechteckig mit 90° Winkelanschluss, DN 160, 1 m lang, Nennweite: 160 mm
	233016	LWF FBF 160	Filterbox DN 160, Fein- /VOC-Filter, Breite: 427 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 354 mm
	235058	LVS RP 75-25	Rohrpaket 25 m lang, Ø 75 mm
	235059	LVS RP 75-50	Rohrpaket 50 m lang, Ø 75 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.