

WPL 23 A cool + Z

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 229038

Erleben Sie starke Leistung auf jedem Terrain

Es ist eines der universellsten Modelle unter den Luft Wasser -Wärmepumpen: Es überzeugt Sie-und das fast unabhängig davon, für welches Gebäude Sie eine effiziente Wärmeversorgung planen. Auch bei Außentemperaturen von -20 °C erreicht die Wärmepumpe hohe Vorlauftemperaturen und eignet sich daher auch bestens, falls Sie einen sanierten Altbau ausstatten.



Hochflexibel und universell einsetzen

Wenn Sie ein größeres Gebäude oder kleinere Gewerbeeinheiten versorgen möchten, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte zu verbinden und die Leistung damit zu vervielfachen. Noch mehr Einsatz zeigt die Variante mit zusätzlicher Kühlfunktion. Dank speziellem Luftführungsmodul stellen Sie die Modelle auf Wunsch auch im Haus auf.



WPL 23 I cool Set

Produkt-Nr.: 230038

Die wichtigsten Merkmale

Innen oder außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen

Optimal geeignet für die Modernisierung

Hohe Leistung und gute Leistungszahl auch bei niedriger Außentemperatur

Kosteneinsparung durch effiziente Abtauung der Wärmepumpe



Typ	WPL 23 A cool + Z	WPL 23 I cool Set
Bestell-Nr.	229038	230038

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+	A+
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+	A+
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	14,45 kW	14,45 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	14,14 kW	14,14 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	12,27 kW	12,27 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	3,52	3,52
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,23	3,23
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,91	2,91
SCOP 35 °C (EN 14825)	3,475	3,475
Schallleistungspegel (EN 12102)	65 dB(A)	65 dB(A)
Schallleistungspegel Außenaufstellung (EN 12102)	65 dB(A)	65 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20 bis 40 °C	-20 bis +40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
Höhe	1434 mm	1182 mm
Breite	1280 mm	800 mm
Tiefe	1240 mm	1240 mm
Gewicht	346 kg	307 kg
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V

Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Kältemittel	R407 C	R407 C

Die notwendige Verkleidung für die Innen- oder Außenaufstellung ist im Zubehör erhältlich. Wanddurchführungen, Luftschläuche für die Innenaufstellung sind separat zu bestellen und in verschiedenen Ausführungen im Zubehör erhältlich.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.