


# WPL 17 IKCS classic

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 236378

## Holen Sie sich Effizienz ins Haus

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Innenaufstellung konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Ihr Fachpartner schließt Ihnen dieses Gerät dank der variablen Luftführung und vorkonfektionierter Luftschläuche nahezu überall schnell und einfach an.



## Tag und Nacht ungestört bleiben

Die Schalldämmung der Luftführung ist so durchdacht, dass Sie das Gerät selbst bei enger Bebauung kaum hören. Im „Silent Mode“ arbeitet Ihre Wärmepumpe sogar noch leiser.



## WPL 09 IKCS classic

Produkt-Nr.: 236377

## Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen

---

Hervorragend geeignet für Neubauten

---

Platzsparende Installation durch kompakte Bauweise

---

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

---

Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräusentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung

---

Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar

---

Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung

---

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

---

Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort



Typ	WPL 09 IKCS classic	WPL 17 IKCS classic
Bestell-Nr.	236377	236378

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D)	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,45	4,125
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,22 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,62 kW	4,95 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,18 kW	7,80 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	1,85 kW	3,60 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	3,00 kW	6,00 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,60
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,76	3,70
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,07	2,58
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	3,76	2,58
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,02	1,63
Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	50 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C	-20/35 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
Höhe	1892 mm	1892 mm
Breite	893 mm	893 mm
Tiefe	833 mm	833 mm
Gewicht	219 kg	221 kg
Kältemittel	R410 A	R410 A

Das notwendige Luftführungszubehör für den Lufteintritt/Luftaustritt ist in verschiedenen Längen in Zubehör erhältlich. .

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.