

WPL 13 ACS classic hybrid Set

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 201584

Die wichtigsten Merkmale

Set zur Einbindung einer Wärmepumpen in ein bestehendes Heizsystem zur energetischen Sanierung

Attraktive Förderung und geringere Investition für Ihre Kunden im Vergleich zur Komplettsanierung

Einfache und schnelle Installation durch Hydraulikmodul mit allen integrierten Komponenten zur hybriden Einbindung einer Wärmepumpe

Integrierter Regler zur Steuerung der Gesamtanlage zur wahlweisen Priorisierung von ökonomischem oder ökologischem Betrieb (Eco-Drive)

Sichere Funktion durch stabile, entkoppelte Hydraulik

Sichere Integration der Wärmepumpe in die gegebene Bausituation unabhängig der benötigten Vorlauftemperatur und des bestehenden Heizverteilsystems

Kompatibilität zu vielen Gas- und Ölsystemen – unabhängig vom Hersteller

Kompetenz und Sicherheit vom Technologieführer





Typ	WPL 07 ACS classic hybrid Set	WPL 09 ACS classic hybrid Set	WPL 13 ACS classic hybrid Set
Bestell-Nr.	201582	201583	201584

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+	A++
Schalleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	2,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Max. zulässige Temperatur primärseitig	75 °C	75 °C	75 °C
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Höhe	740 mm	740 mm	812 mm
Höhe Modul	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Breite	1022 mm	1022 mm	1152 mm
Breite Modul	770 mm	770 mm	770 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm
Tiefe Modul	320 mm	320 mm	320 mm
Gewicht	62 kg	62 kg	91 kg
Gewicht Modul	33 kg	33 kg	33 kg



Typ

**WPL 17 ACS
classic hybrid Set**

Bestell-Nr.

201585

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++
Schallleistungspegel (EN 12102)	57 dB(A)
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	2,5 m ³ /h
Max. zulässige Temperatur primärseitig	75 °C
Nennspannung Verdichter	230 V
Höhe	812 mm
Höhe Modul	1100 mm
Breite	1152 mm
Breite Modul	770 mm
Tiefe	524 mm
Tiefe Modul	320 mm
Gewicht	91 kg
Gewicht Modul	33 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.