


























WPL 18 E A

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN





PRODUKT-NR.: 224175

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	233010	<u>HM</u>	Hydraulikmodul
	234763	WPKI 5	Kompaktinstallation
	234764	BBI 5	Kompaktinstallation
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234349	<u>SBBE 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234350	<u>SBBE 401 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	235199	<u>SBPE 400</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 396 l, Höhe: 1717 mm, Breite: 787 mm, Tiefe: 852 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	201619	LSWP 560-4 SG	Schalloptimierter Luftschlauch, Länge 4 m, DN 560, grau farbige Außenhülle, Länge: 4 m
	201620	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2

	232805	HM Trend	Hydraulikmodul
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	232956	AWG 560 H-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232957	AWG 560 V-GL	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233837	AWG 560 H-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	233838	AWG 560 V-SR	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231041	AWG 560 L	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	231044	AWG 600 L	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	003478	Schlauchanschluss-Platte DN 560	Schlauchanschluss-Platte
	185579	FE 7	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	074415	SD 25-1	Druckschlauch gewinkelt mit 19 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 80 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	232974	SD 25-1 KE	Kürzbarer Druckschlauch gewinkelt DN 25, 1 m mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4

	233828	SD 25-2 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	232971	SD 25-2.5 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2,5 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	070634	WT 20	Wärmeübertrager, Höhe: 313 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 136.5 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	233487	<u>SBB 300 WP Trend</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 287 l, Höhe: 1652 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm
	233488	<u>SBB 400 WP Trend</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 390 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm, Höhe: 1565 mm
	233489	<u>SBB 500 WP Trend</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 481 l, Höhe: 1871 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm

	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm, Höhe: 1890 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	227566	<u>SBP 1000 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 979 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229980	<u>SBS 601 W</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 613 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
	229984	<u>SBS 601 W SOL</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 599 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 759 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229985	<u>SBS 801 W SOL</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 740 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229982	<u>SBS 1001 W</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 941 l, Höhe: 2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229986	<u>SBS 1001 W SOL</u>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 916 l, Höhe: 2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.