

















# WPL 18 cool A












LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 230040

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201620	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	233010	<b>HM</b>	Hydraulikmodul
	232805	<b>HM Trend</b>	Hydraulikmodul
	234763	WPKI 5	Kompaktinstallation
	234764	BBI 5	Kompaktinstallation
	234348	<b>SBBE 301 WP</b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234349	<b>SBBE 302 WP</b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234350	<b>SBBE 401 WP SOL</b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	234351	<b>SBBE 501 WP SOL</b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1972 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil

	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	074415	<b>SD 25-1</b>	Druckschlauch gewinkelt mit 19 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 80 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	232974	<b>SD 25-1 KE</b>	Kürzbarer Druckschlauch gewinkelt DN 25, 1 m mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 1 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233828	<b>SD 25-2 GE</b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	232971	<b>SD 25-2.5 GE</b>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2,5 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233711	<b>STB-FB</b>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	223358	<b><u>SP cool</u></b>	Elektrische Verteilerleiste, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 65 mm
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm
	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm

	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
	227588	<b><u>SBP 1000 E cool</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	227566	<b><u>SBP 1000 E SOL</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 979 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	227589	<b><u>SBP 1500 E cool</u></b>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1503 l, Höhe: 2220 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
	229980	<b><u>SBS 601 W</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 613 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
	229984	<b><u>SBS 601 W SOL</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 599 l, Höhe: 1665 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
	229981	<b><u>SBS 801 W</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 759 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229985	<b><u>SBS 801 W SOL</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 740 l, Höhe: 1830 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229982	<b><u>SBS 1001 W</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 941 l, Höhe: 2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	229986	<b><u>SBS 1001 W SOL</u></b>	Durchlaufspeicher, Nenninhalt: 916 l, Höhe: 2240 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.