

WPL 25 AC

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 236645

Bei Außentemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt halten Sie sich mit Recht am liebsten in gut geheizten Innenräumen auf. Diese sind für die außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Kinderspiel. Sie arbeitet selbst bei Minusgraden maximal effizient. Und: Dank hoher Vorlauftemperaturen erwärmen Sie sogar klassische Radiatoren damit.



Die wichtigsten Merkmale

Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen

Hervorragend geeignet für Neubau und Sanierung

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Geringe Betriebsgeräusche, durch den Nachtmodus („Silent Mode“-Funktion) weiter reduzierbar

Vorlauftemperatur bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort

Hohe Energieeffizienzklasse A++/A+++ auch beim Einsatz mit Radiatoren

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)



Typ	WPL 20 A	WPL 25 A	WPL 20 AC
Bestell-Nr.	236640	236644	236641
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	8,33 kW	8,33 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	9,54 kW	12,86 kW	9,54 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,26	2,93	3,26
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,14	4,14	4,14

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,70	4,63	4,87
Kühlleistung bei A35/W7 max.			11,49 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.			2,53
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast			6,76 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast			2,93
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	54 dB(A)	54 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C
Höhe	1,045 mm	1,045 mm	1,045 mm
Breite	1,490 mm	1,490 mm	1,490 mm
Tiefe	593 mm	593 mm	593 mm

Gewicht

175 kg

175 kg

175 kg



Typ	WPL 25 AC	WPL 15 ACS
Bestell-Nr.	236645	236639
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	8,33 kW	4,23 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	12,86 kW	6,86 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,93	2,83
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,14	3,88

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++
SCOP (EN 14825)	4,76	4,04
Kühlleistung bei A35/W7 max.	14,88 kW	7,86 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,38	2,41
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast	6,76 kW	3,27 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7 Teillast	2,93	2,79
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)	50 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld	32 dB(A)	28 dB(A)
Nennspannung Verdichter	400 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C
Höhe	1,045 mm	900 mm
Breite	1,490 mm	1,270 mm
Tiefe	593 mm	593 mm

Gewicht

175 kg

160 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.