

WPL 19 I

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN















PRODUKT-NR.: 235193














Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234727	<u>WPM</u>	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm
	201721	LSWP 560-3 SG	Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 3.0 m lang, DN 560, grau farbige Außenhülle, Länge: 3 m
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236686	<u>HSBC 300 cool</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 270 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Energieeffizienzklasse: B
	003554	RE1 B-A Temperaturregler	Schutztemperaturregler mit Fernfühler
	231930	<u>WDH 1500 SBP</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 4,1 kWh, Dämmung für: SBP 1500 E und E SOL, Dicke: 110 mm, Höhe: 2255 mm
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 32, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 106 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4

	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	227420	<u>HUV 1</u>	Heizungsumschaltventil, Anschluss: G1
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1006 l, Höhe: 2300 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 495 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1988 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 415 l, Höhe: 1710 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231044	<u>AWG 600 L</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt

	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	234764	<u>BBI 5</u>	Kompaktinstallation
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 290 l, Energieeffizienzklasse: C
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Umwälzpumpe
	231929	<u>WDH 1000 SBP</u>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,6 kWh, Dämmung für: SBP 1000 E und E SOL, Höhe: 2340 mm, Dicke: 110 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Energieeffizienzklasse: C
	227565	<u>SBP 1500 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 1503 l, Höhe: 2220 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Energieeffizienzklasse: B
	234647	<u>LSWP 560-4 S</u>	Schalloptimierter Luftschlauch, Länge 4 m, DN 560, Länge: 4 m
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 25, Länge: 2,5 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 99 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

	231041	<u>AWG 560 L</u>	Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeklämmt
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Warmwasserspeicher, Nenninhalt: 395 l, Energieeffizienzklasse: C, Höhe: 1880 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kompaktinstallation
	233711	<u>STB-FB</u>	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 720 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.