



# WPL 24 I

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN














PRODUKT-NR.: 235194

## Benötigtes Zubehör

| Artikel   | Bestell-Nr. | Typ                        | Beschreibung  |
|---|-------------|----------------------------|---|
|    | 234727      | <b><u>WPM</u></b>          | Wärmepumpenmanager, Höhe: <nobr>400 mm</nobr>, Breite: <nobr>310 mm</nobr>, Tiefe: <nobr>100 mm</nobr>      |
|    | 201721      | <b>LSWP 560-3 SG</b>       | Luftschlauch wärme- und schallgedämmt, 3.0 m lang, DN 560, grau farbige Außenhülle, Länge: <nobr>3 m</nobr> |
|  | 233837      | <b><u>AWG 560 H-SR</u></b> | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt  |




## Weiteres Zubehör

| Artikel   | Bestell-Nr. | Typ                        | Beschreibung   |
|---|-------------|----------------------------|--|
|  | 232971      | <b><u>SD 25-2.5 GE</u></b> | Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: <nobr>25</nobr>, Länge: <nobr>2.5 m</nobr>, Außendurchmesser mit Isolierung: <nobr>99 mm</nobr>, Anschluss heizungs- und quellenseitig: <nobr>G 1 1/4</nobr> |
|  | 233828      | <b><u>SD 25-2 GE</u></b>   | Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: <nobr>25</nobr>, Länge: <nobr>2 m</nobr>, Außendurchmesser mit Isolierung: <nobr>99 mm</nobr>, Anschluss heizungs- und quellenseitig: <nobr>G 1 1/4</nobr>   |
|  | 234764      | <b><u>BBI 5</u></b>        | Kompaktinstallation  |

|   |        |                                     |  |
|---|--------|-------------------------------------|--|
|    | 221361 | <b><u>SBB 302 WP</u></b>            | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>290 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>C</nobr>  |
|    | 233602 | <b><u>WPKI-HK E</u></b>             | Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil  |
|    | 233493 | <b><u>ISG plus</u></b>              | Internet Service Gateway plus  |
|    | 239611 | <b><u>SBB 312.B WP</u></b>          | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>309 l</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>750 mm</nobr>, Höhe: <nobr>1738 mm</nobr>   |
|    | 234762 | <b><u>WPKI 6</u></b>                | Kompaktinstallation  |
|   | 003554 | <b>RE1 B-A<br/>Temperaturregler</b> | Schutztemperaturregler mit Fernfühler  |
|  | 185579 | <b><u>FE 7</u></b>                  | Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: <nobr>80,00 mm</nobr>, Breite: <nobr>80,00 mm</nobr>, Tiefe: <nobr>30 mm</nobr>  |
|  | 235950 | <b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>         | Umwälzpumpe  |
|  | 185459 | <b><u>SBP 700 E</u></b>             | Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>720 l</nobr>, Höhe: <nobr>1890 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>910 mm</nobr>  |
|  | 227534 | <b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>        | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>495 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>C</nobr>, Höhe: <nobr>1988 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>810 mm</nobr> |
|  | 232805 | <b><u>HM Trend</u></b>              | Hydraulikmodul   |
|  | 229336 | <b><u>ISG web</u></b>               | Internet Service Gateway   |
|  | 236686 | <b><u>HSBC 300 cool</u></b>         | Integralspeicher, Nenninhalt<br>Trinkwarmwasserspeicher: <nobr>270 l</nobr>, Nenninhalt Pufferspeicher: <nobr>100 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>B</nobr>             |

|   |        |                                |  |
|---|--------|--------------------------------|--|
|    | 227565 | <b><u>SBP 1500 E</u></b>       | Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>1503 l</nobr>, Höhe: <nobr>2220 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>1220 mm</nobr>                    |
|    | 227564 | <b><u>SBP 1000 E</u></b>       | Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>1006 l</nobr>, Höhe: <nobr>2300 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>1010 mm</nobr>                    |
|    | 233838 | <b><u>AWG 560 V-SR</u></b>     | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt   |
|    | 234763 | <b><u>WPKI 5</u></b>           | Kompaktinstallation  |
|    | 231044 | <b><u>AWG 600 L</u></b>        | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt   |
|   | 239612 | <b><u>SBB 411.B WP SOL</u></b> | Warmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>395 l</nobr>, Höhe: <nobr>1850 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>750 mm</nobr>                  |
|  | 185458 | <b><u>SBP 200 E</u></b>        | Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>207 l</nobr>, Höhe: <nobr>1535 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>630 mm</nobr>                      |
|  | 231041 | <b><u>AWG 560 L</u></b>        | Wanddurchführung für Lichtschachteinbau, wärmegeämmt   |
|  | 232957 | <b><u>AWG 560 V-GL</u></b>     | Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeämmt  |
|  | 233603 | <b><u>WPKI-HKM E</u></b>       | Heizkreisbaugruppe mit Mischventil   |
|  | 221135 | <b><u>WPHW 25</u></b>          | Hydraulische Weiche, Anschluss Wärmepumpe: <nobr>G 1 1/2</nobr>, Anschluss Heizung: <nobr>G 1 1/2</nobr>, Volumenstrom: <nobr>2 m³/h</nobr>        |
|  | 233831 | <b><u>SD 32-2 GE</u></b>       | Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: <nobr>32</nobr>, Länge: <nobr>2 m</nobr>, Außendurchmesser mit Isolierung: |

<nobr>106 mm</nobr>, Anschluss heizungs- und quellenseitig: <nobr>G 1 1/4</nobr>

|   |        |                       |   |
|---|--------|-----------------------|---|
|    | 234647 | <b>LSWP 560-4 S</b>   | Schalloptimierter Luftschlauch, Länge 4 m, DN 560, Länge: <nobr>4 m</nobr>  |
|    | 221362 | <b>SBB 401 WP SOL</b> | Warmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>395 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>C</nobr>, Höhe: <nobr>1880 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>750 mm</nobr>                 |
|    | 233711 | <b>STB-FB</b>         | Schutztemperaturregler Fußbodenheizung  |
|    | 220824 | <b>SBP 400 E</b>      | Pufferspeicher, Nenninhalt: <nobr>415 l</nobr>, Höhe: <nobr>1710 mm</nobr>, Durchmesser mit Wärmedämmung: <nobr>750 mm</nobr>   |
|   | 227420 | <b>HUV 1</b>          | Heizungsumschaltventil, Anschluss: <nobr>G1</nobr>  |
|  | 233837 | <b>AWG 560 H-SR</b>   | Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt  |
|  | 231929 | <b>WDH 1000 SBP</b>   | Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: <nobr>3,6 kWh</nobr>, Dämmung für: <nobr>SBP 1000 E und E SOL</nobr>, Höhe: <nobr>2340 mm</nobr>, Dicke: <nobr>110 mm</nobr> |
|  | 232956 | <b>AWG 560 H-GL</b>   | Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt   |
|  | 221360 | <b>SBB 301 WP</b>     | Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: <nobr>301 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>C</nobr>   |
|  | 233510 | <b>HSBC 200</b>       | Integralspeicher, Nenninhalt<br>Trinkwarmwasserspeicher: <nobr>168 l</nobr>, Nenninhalt Pufferspeicher: <nobr>100 l</nobr>, Energieeffizienzklasse: <nobr>B</nobr>                        |
|  | 202778 | <b>RCCB-25</b>        |   |
|  | 231930 | <b>WDH 1500 SBP</b>   | Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: <nobr>4,1 kWh</nobr>, Dämmung  |

für: <nobr>SBP 1500 E und E SOL</nobr>, Dicke:  
<nobr>110 mm</nobr>, Höhe: <nobr>2255 mm</  
nobr>

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.