

WPC 07 cool

PRODUKT-NR.: 232933

Erleben Sie größte Performance auf kleinstem Raum

Mit diesem Multitalent starten Sie bei der Effizienz so richtig durch. Das Gerät liefert Ihnen einen Performancekoeffizienten (COP-Wert) von bis zu fünf. Es ist maximal kompakt konstruiert und hat alle wichtigen Komponenten eingebaut, etwa einen Warmwasserspeicher für 200 Liter. Mit dieser Wärmepumpe sparen Sie also sowohl Geld als auch Aufstellfläche.



Design als Funktion nutzen

Den Wärmepumpenmanager steuern Sie über das hinterleuchtete Display und das Touchwheel komfortabel und intuitiv. Dieses Ausstattungsmerkmal ist optisch ebenso zurückhaltend wie das zeitlos schlichte Design.

Den kühlen Verstand der Technik einsetzen

Ganz im Zeichen der Effizienz steht auch die cool-Variante Ihrer Wärmepumpe. Damit nutzen Sie die gleichbleibenden Temperaturen des Erdreichs für ein angenehm erfrischendes Rauminneres im Sommer.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen

Für Neubau und Modernisierung geeignet

Kompakte Lösung mit integrierten Schlüsselbauteilen spart Platz

Niedrige Energiekosten dank vorbildlicher Effizienz

Exzellente Leistungszahl durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten mit hochwertiger Technik

Vorlauftemperaturen von bis zu $\{att.ef006333.value\}$ $\{att.ef006333.unit\}$ für hohen Warmwasserkomfort



Typ	WPC 04 cool	WPC 05 cool	WPC 07 cool
Bestell-Nr.	232931	232932	232933

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL	A	A	A
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	4,77 kW	5,82 kW	7,50 kW
Kühlleistung bei B15/W23	3,00 kW	3,80 kW	5,20 kW
Nenninhalt	175 l	175 l	175 l
Fläche Wärmeübertrager	2,10 m ²	2,10 m ²	2,10 m ²
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,50	4,80	4,84
SCOP (EN 14825)	4,925	5,325	5,325
Schallleistungspegel (EN 12102)	43 dB(A)	45 dB(A)	48 dB(A)
Höhe	1917 mm	1917 mm	1917 mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	703 mm	703 mm	703 mm
Gewicht	248 kg	251 kg	264 kg
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V
Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A



Typ	WPC 10 cool	WPC 13 cool
Bestell-Nr.	232934	232935

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL	A	A
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	10.31 kW	13.21 kW
Kühlleistung bei B15/W23	6,00 kW	8,50 kW
Nenninhalt	162 l	162 l
Fläche Wärmeübertrager	3,60 m ²	3,60 m ²
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	5,02	4,82
SCOP (EN 14825)	5,60	5,275
Schallleistungspegel (EN 12102)	49 dB(A)	50 dB(A)
Höhe	1917 mm	1917 mm
Breite	600 mm	600 mm
Tiefe	703 mm	703 mm
Gewicht	283 kg	288 kg
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Kältemittel	R410 A	R410 A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.