

WPC 13 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232935

Die Sole-Wasser-Wärmepumpe WPC cool gehört zu den effizientesten Wärmepumpen im Markt. Ihr neues Design setzt nicht nur optisch Maßstäbe. Durch die geringen Abmessungen und ihre Teilbarkeit ist sie auch in beengten Räumlichkeiten leicht aufzustellen. Da der 200-Liter-Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertrager bereits integriert ist, genügt eine kleine Aufstellfläche für großen Heizkomfort. Einen zusätzlichen Platzvorteil schafft auch die Integration der hocheffizienten Umwälzpumpen sowie des komfortabel zu steuernden Wärmepumpenmanagers WPM 3. Die WPC cool sorgt darüber hinaus auch in heißen Monaten – ganz effizient – für ein äußerst angenehmes Klima. Ihre Kraft zum Heizen oder Kühlen bezieht sie direkt aus der Erde.



Die wichtigsten Merkmale

Kompaktes Gerät mit den Funktionen Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung

13,21 kW Wärmeleistung bei B0/W35

Erhöhung des Wirkungsgrades durch eingebaute hocheffiziente Umwälzpumpen

Besonders komfortabel in der Aufstellung, da Kältekreislauf und Speichermodul zum Transport getrennt werden können

Mit Wärmepumpenmanager WPM 3 für komfortable Bedienung

Steuerung über Heimnetzwerk möglich

Vorbildliche Effizienz für niedrige Energiekosten

Platzvorteil durch kompakte, hochintegrierte Lösung

Bis + 65 °C Heizungsvorlauftemperatur möglich



| Typ | WPC 04 cool | WPC 05 cool | WPC 07 cool |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 232931 | 232932 | 232933 |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 4.77 kW | 5.82 kW | 7.50 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,50 | 4,80 | 4,84 |

Technische Daten

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL | A | A | A |
| SCOP (EN 14825) | 4,925 | 5,325 | 5,325 |
| Schalleistungspegel W35 (EN 12102) | 43,00 dB(A) | 45,00 dB(A) | 48,00 dB(A) |
| Nennspannung Verdichter | 400 V | 400 V | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V | 400 V |
| Fläche Wärmeübertrager | 2,10 m ² | 2,10 m ² | 2,10 m ² |
| Nenninhalt | 175 l | 175 l | 175 l |
| Höhe | 1,917 mm | 1,917 mm | 1,917 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 703 mm | 703 mm | 703 mm |
| Gewicht | 248 kg | 251 kg | 264 kg |



| Typ | WPC 10 cool | WPC 13 cool |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 232934 | 232935 |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 10.31 kW | 13.21 kW |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 5,02 | 4,82 |

Technische Daten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ | A++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL | A | A |
| SCOP (EN 14825) | 5,60 | 5,275 |
| Schalleistungspegel W35 (EN 12102) | 49,00 dB(A) | 50,00 dB(A) |
| Nennspannung Verdichter | 400 V | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V | 400 V |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,60 m ² | 3,60 m ² |
| Nenninhalt | 162 l | 162 l |
| Höhe | 1,917 mm | 1,917 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 703 mm | 703 mm |
| Gewicht | 283 kg | 288 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.