

WPE-I 06 HW 230 Premium

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 238618

Erwärmen Sie sich für eine nachhaltige Zukunft

Mit dieser Wärmepumpe kombinieren Sie Komfort und Funktion in einer Lösung. Sie erwärmt Ihr Heiz- und Warmwasser mit Energie aus dem Erdreich und enthält zudem einen Warmwasserspeicher. Die Invertertechnologie arbeitet jahraus, jahrein so effizient, dass Sie Energie und Heizenergiekosten sparen.

Bei der Umwelt gut abschneiden

Das umweltfreundliche und sichere Kältemittel trägt ebenfalls zur guten Bilanz Ihrer Wohnenergie bei. Außerdem lässt Sie dieses Gerät dank besonders niedriger Schallwerte nachts prima schlafen.

Die wichtigsten Merkmale

Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten

Hervorragend geeignet für Neubau und Modernisierung

Kompakte Bauweise spart Platz

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Erstklassiger Warmwasserkomfort und hohe Mischwassermengen dank Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C



**WPE-I 04 HW 230
Premium**

Produkt-Nr.: 202614



**WPE-I 08 HW 230
Premium**

Produkt-Nr.: 238619



**WPE-I 12 HW 230
Premium**

Produkt-Nr.: 202478



**WPE-I 15 HW 230
Premium**

Produkt-Nr.: 202479



| Typ | WPE-I 04 HW 230 Premium | WPE-I 06 HW 230 Premium | WPE-I 08 HW 230 Premium |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bestell-Nr. | 202614 | 238618 | 238619 |

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL | A | A | A |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 1,96 kW | 2,37 kW | 2,78 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 1,0-4,2 kW | 1,0-6,6 kW | 1,0-7,6 kW |
| Speichervolumen V | 175 l | 175 l | 175 l |
| Nenninhalt | 175 l | 175 l | 175 l |
| Fläche Wärmeübertrager | 2,10 m ² | 2,10 m ² | 2,10 m ² |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,60 | 4,67 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,07 | 5,20 | 5,12 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 43-46 dB(A) | 43-48 dB(A) | 43-48 dB(A) |
| Höhe | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 703 mm | 703 mm | 703 mm |
| Gewicht | 265 kg | 265 kg | 265 kg |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V | 230 V |

Kältemittel

R454 C

R454 C

R454 C



| Typ | WPE-I 12 HW 230 Premium | WPE-I 15 HW 230 Premium |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Bestell-Nr. | 202478 | 202479 |

Technische Daten

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei Lastprofil XL | A | A |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511) | 4,19 kW | 5,18 kW |
| Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max) | 2,1-12,7 kW | 2,1-14,8 kW |
| Speichervolumen V | 162 l | 162 l |
| Nenninhalt | 162 l | 162 l |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,50 m ² | 3,50 m ² |
| Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511) | 5,01 | 4,86 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,59 | 5,44 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 43-49 dB(A) | 43-49 dB(A) |
| Höhe | 1937 mm | 1937 mm |
| Breite | 600 mm | 600 mm |
| Tiefe | 703 mm | 703 mm |
| Gewicht | 275 kg | 275 kg |
| Nennspannung Verdichter | 230 V | 230 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 230 V | 230 V |

Kältemittel

R454 C

R454 C

Hinweistext: Kurzzeitig (max. 30 Min) Wärmequellentemperatur bis 40 °C zulässig.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.