

# WPE-I 15 HW 230 Premium

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 202479

Mit der WPE-I HW Premium sind Komfort und Funktion fest miteinander verbunden. Die Wärmepumpe liefert nicht nur Heizwärme und Warmwasser aus dem Erdreich, sondern sie enthält auch einen Warmwasserspeicher. Die integrierte Inverter-Regelung sorgt für ganzjährige Effizienz, denn die Technik spart Energie und Heizkosten ein.

Umweltbelastungen minimiert.

Zur guten Bilanz der Inverter-Sole-Wasser-Wärmepumpen trägt auch das umweltfreundliche und sichere Kältemittel bei. Im Betrieb überzeugt die WPE-I HW zudem mit besonders niedrigen Schallwerten.



## Die wichtigsten Merkmale

Sole-Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Warmwasserbereitung

Platzvorteil durch kompakte, hochintegrierte Lösung

Ganzjährig optimaler Betrieb und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Hohe Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C ermöglicht eine hohe Mischwassermenge und Komfort

Zukunftssicheres und umweltfreundliches Kältemittel



Typ	WPE-I 04 HKW 230 Premium	WPE-I 06 HKW 230 Premium	WPE-I 08 HKW 230 Premium
<b>Bestell-Nr.</b>	202616	238620	238621
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)</b>	1,0 - 4,2 kW	1,0 - 6,6 kW	1,0 - 7,6 kW
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,07	5,20	5,12

## Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL</b>	A	A	A
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,07	5,20	5,12
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)</b>	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
<b>Kältemittel</b>	R454 C	R454 C	R454 C
<b>Nennspannung Verdichter</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennspannung Not-/Zusatzheizung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Fläche Wärmeübertrager</b>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
<b>Nenninhalt</b>	175 l	175 l	175 l
<b>Höhe</b>	1937 mm	1937 mm	1937 mm
<b>Breite</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Tiefe</b>	703 mm	703 mm	703 mm
<b>Gewicht</b>	265 kg	265 kg	265 kg



Typ	WPE-I 12 HKW 230 Premium	WPE-I 15 HKW 230 Premium	WPE-I 04 HW 230 Premium
Bestell-Nr.	202480	202481	202614
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1 - 12,7 kW	2,1 - 14,8 kW	1,0 - 4,2 kW
SCOP (EN 14825)	5,59	5,44	5,07

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL	A	A	A
SCOP (EN 14825)	5,59	5,44	5,07
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW	1,96 kW
Kältemittel	R454 C	R454 C	R454 C
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V	230 V
Fläche Wärmeübertrager	3,50 m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
Nenninhalt	162 l	162 l	175 l
Höhe	1937 mm	1937 mm	1937 mm
Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	703 mm	703 mm	703 mm
Gewicht	275 kg	275 kg	265 kg



Typ	WPE-I 06 HW 230 Premium	WPE-I 08 HW 230 Premium	WPE-I 12 HW 230 Premium
<b>Bestell-Nr.</b>	238618	238619	202478
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)</b>	1,0 - 6,6 kW	1,0 - 7,6 kW	2,1 - 12,7 kW
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,20	5,12	5,59

## Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55</b>	A+++	A+++	A+++
<b>Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL</b>	A	A	A
<b>SCOP (EN 14825)</b>	5,20	5,12	5,59
<b>Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)</b>	2,37 kW	2,78 kW	4,19 kW
<b>Kältemittel</b>	R454 C	R454 C	R454 C
<b>Nennspannung Verdichter</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Nennspannung Not-/Zusatzheizung</b>	230 V	230 V	230 V
<b>Fläche Wärmeübertrager</b>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>
<b>Nenninhalt</b>	175 l	175 l	162 l
<b>Höhe</b>	1937 mm	1937 mm	1937 mm
<b>Breite</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Tiefe</b>	703 mm	703 mm	703 mm
<b>Gewicht</b>	265 kg	265 kg	275 kg



Typ	WPE-I 15 HW 230 Premium
Bestell-Nr.	202479
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1 - 14,8 kW
SCOP (EN 14825)	5,44

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL	A
SCOP (EN 14825)	5,44
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	5,18 kW
Kältemittel	R454 C
Nennspannung Verdichter	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V
Fläche Wärmeübertrager	3,50 m <sup>2</sup>
Nenninhalt	162 l
Höhe	1937 mm
Breite	600 mm
Tiefe	703 mm
Gewicht	275 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.