

RCCB-25

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 202778





Typ	RCCB-25
Bestell-Nr.	202778

Technische Daten

Bemessungsfehlerströme	30 mA
Ausführung	Bfq
Sensivität	Allstrom
Montageart	Hutschienenmontage
Schutzart (IP)	IP40
Schaltstrom max.	2A
Klemmenart	Maul/ Liftklemmen
Klemmschutz	Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt	1,5-35 mm ²
Klemmschraubenart	M5 (mit geschlitzter Schraube nach EN ISO 4757- Z2, Pozidriv PZ2)
Umgebungstemperatur	20 - 40 °C
Lager- und Transporttemperatur	-35/60 °C
Bemessungsschaltvermögen bei 30V DC	2 A
Bemessungsschaltvermögen bei 240V AC	0,25 A
Schaltleistung	0,26 A
DC-Spannung max.	220 V
AC-Spannung max.	240 V
Einbaubreite	70 mm
Sockelmaß	80 mm

Kappen-Einbaumaß

45 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.