

## HUV 65

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227425

### Die wichtigsten Merkmale

Der Stellantrieb ist einsatzbereit auf das 3-Wege-Umschaltventil montiert

---

Einbau stehend bis liegend möglich

---

Wartungsfrei



**HUV 1**

Produkt-Nr.: 227420

---



**HUV 2**

Produkt-Nr.: 223391

---



**HUV 80**

Produkt-Nr.: 227426



Typ	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestell-Nr.	227420	223391	227425

## Technische Daten

Anschluss	G 1	G 2	DN 65
Kvs-Wert	26 m <sup>3</sup> /h	49 m <sup>3</sup> /h	58 m <sup>3</sup> /h
Laufzeit	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP54
Schutzklasse			II verstärkte Isolierung
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Typ	HUV 80
Bestell-Nr.	227426

### Technische Daten

Anschluss	DN 80
Kvs-Wert	90 m <sup>3</sup> /h
Laufzeit	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	
Gewicht	22,50 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.