

HUV 80

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227426

Die wichtigsten Merkmale

Der Stellantrieb ist einsatzbereit auf das 3-Wege-Umschaltventil montiert

Einbau stehend bis liegend möglich

Wartungsfrei



HUV 1

Produkt-Nr.: 227420



HUV 2

Produkt-Nr.: 223391



HUV 65

Produkt-Nr.: 227425



Typ	HUV 1	HUV 2	HUV 65
Bestell-Nr.	227420	223391	227425

Technische Daten

Anschluss	G1	G 2	DN 65
Kvs-Wert	26 m ³ /h	49 m ³ /h	58 m ³ /h
Laufzeit	90s / 90°	90s / 90°	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP54
Gewicht	1,65 kg	4,80 kg	16,30 kg



Typ	HUV 80
Bestell-Nr.	227426

Technische Daten

Anschluss	DN 80
Kvs-Wert	90 m ³ /h
Laufzeit	7,5 s/mm (18mm)
Schutzart (IP)	IP54
Gewicht	22,50 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.