

Plattenwärmeübertrager GBS700M 80 Pl.

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 234926

Der gelötete Platten-Wärmeübertrager wird eingesetzt, um das Grundwasser als Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen zu nutzen. Für einen langlebig sicheren Betrieb besteht der Wärmeübertrager aus korrosionsbeständigen und mit Kupfer verbundenen Edelstahlplatten.

Die wichtigsten Merkmale

langlebig sichererer Betrieb durch Edelstahlplatten mit Kupfer verlötet

auch zur Gebäudekühlung einsetzbar



**Plattenwärmeübertrager
GBS700M 40 Pl.**

Produkt-Nr.: 234923



**Plattenwärmeübertrager
GBS700M 50 Pl.**

Produkt-Nr.: 234924



**Plattenwärmeübertrager
GBS700M 70 Pl.**

Produkt-Nr.: 234925



**Plattenwärmeübertrager
GBS700M 90 Pl.**

Produkt-Nr.: 234927



**Plattenwärmeübertrager
GBS700M 120 Pl.**

Produkt-Nr.: 234928



Typ	Plattenwärmeübertrager GBS700M 40 Pl.	Plattenwärmeübertrager GBS700M 50 Pl.	Plattenwärmeübertrager GBS700M 70 Pl.
Bestell-Nr.	234923	234924	234925

Technische Daten

Heizleistung	23,5 kW	31,6 kW	39 kW
Temperatur sekundär	8 °C	8 °C	8 °C
Höhe	532 mm	532 mm	532 mm
Breite	271 mm	271 mm	271 mm
Tiefe	121 mm	144 mm	189 mm
Gewicht	31,2 kg	36,6 kg	47,4 kg



Typ	Plattenwärmeübertrager GBS700M 80 Pl.	Plattenwärmeübertrager GBS700M 90 Pl.	Plattenwärmeübertrager GBS700M 120 Pl.
Bestell-Nr.	234926	234927	234928

Technische Daten

Heizleistung	49,3 kW	59,7 kW	73,6 kW
Temperatur sekundär	8 °C	8 °C	
Höhe	532 mm	532 mm	532 mm
Breite	271 mm	271 mm	271 mm
Tiefe	211 mm	234 mm	301 mm
Gewicht	52,8 kg	58,2 kg	74,4 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.