

SD DN32-1 E

PRODUKT-NR.: 074414

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 30 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit einem rechtwinkligen und
einem geraden Ende.





Typ	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 40-1 E
Bestell-Nr.	232965	232968	236012

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	40
Länge	1 m	1 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	30 mm	30 mm	32 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm	106 mm	118 mm
Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Typ	SD 50-1 E	SD DN25-1 E	SD DN32-1 E
Bestell-Nr.	232972	074415	074414

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 2	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	50	25	32
Länge	1 m	1 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	19 mm	19 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	134 mm	80 mm	86 mm
Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.