

SD 25-2 GE

ZUBEHÖR


PRODUKT-NR.: 233828


Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.

Die wichtigsten Merkmale

Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



 **SD 25-1 G**
Produkt-Nr.: 232976

 **SD 25-2.5 GE**
Produkt-Nr.: 232971

 **SD 32-0.6 G**
Produkt-Nr.: 201710

 **SD 32-1 G**
Produkt-Nr.: 232977

 **SD 32-2 GE**
Produkt-Nr.: 233831

 **SD 40-0.8 G**
Produkt-Nr.: 201711



Typ	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232976	233828	232971

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	25	25
Länge	1 m	2 m	2.5 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	30 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	99 mm	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Typ	SD 32-0.6 G	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Bestell-Nr.	201710	232977	233831

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	32
Länge		1 m	2 m
Dicke der Wärmedämmung		19 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung		86 mm	106 mm
Max. Betriebsüberdruck		3,00 bar	3,00 bar



Typ	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	201711

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	
Für Druckschlauchgröße DN	40
Länge	
Dicke der Wärmedämmung	
Außendurchmesser mit Isolierung	
Max. Betriebsüberdruck	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.