

SD 32-1 G

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232977

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.


Die wichtigsten Merkmale


Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



 **SD 25-1 G**
Produkt-Nr.: 232976

 **SD 25-2 GE**
Produkt-Nr.: 233828

 **SD 32-2 GE**
Produkt-Nr.: 233831

 **SD 32-0.6 G**
Produkt-Nr.: 201710

 **SD 40-0.8 G**
Produkt-Nr.: 201711

 **SD 25-2.5 GE**
Produkt-Nr.: 232971



Typ	SD 25-1 G	SD 32-1 G	SD 25-2 GE
Bestell-Nr.	232976	232977	233828

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25	32	25
Länge	1 m	1 m	2 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	80 mm	86 mm	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Typ	SD 32-2 GE	SD 32-0.6 G	SD 40-0.8 G
Bestell-Nr.	233831	201710	201711

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4		
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	40
Länge	2 m		
Dicke der Wärmedämmung	30 mm		
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm		
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar		



Typ	SD 25-2.5 GE
Bestell-Nr.	232971

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	25
Länge	2.5 m
Dicke der Wärmedämmung	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	99 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.