

UPF 30/1-12 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 235053

Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole | Wasser-Wärmepumpen

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

UPF 30/1-12 E mit 1500 mm Anschlusskabel





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	220 mm
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8 m	12 m	8 m
Max. Durchfluss	8 m ³ /h	10 m ³ /h	15 m ³ /h
Nennspannung	230 V	230 V	230 V



Typ	UPF 50/1-12 E
-----	---------------

Bestell-Nr.	227414
-------------	--------

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
---------------------------	------

Leistungsaufnahme	25-590 W
-------------------	----------

Einbaulänge (Stichmaß)	280 mm
------------------------	--------

Anschluss	DN 50
-----------	-------

Förderhöhe	12 m
------------	------

Max. Durchfluss	29 m ³ /h
-----------------	----------------------

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.