

# UPF 40/1-8 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227413

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ( $EEL \leq 0,23$ ), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

## Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole-Wasser-Wärmepumpen

Umwälzpumpen mit Energieeffizienzklasse A





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	180 mm
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m <sup>3</sup> /h	10,00 m <sup>3</sup> /h	15,00 m <sup>3</sup> /h
Nennspannung	230 V	230 V	230 V



Typ	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	227414

#### Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Leistungsaufnahme	25-590 W
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm
Anschluss	DN 50
Förderhöhe	11,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m <sup>3</sup> /h
Nennspannung	230 V

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.