

UPF 50/1-12 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227414

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ($EEL \leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Geeignet für Sole-Wasser-Wärmepumpen

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A





| | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Typ | UPF 30/1-8 E | UPF 30/1-12 E | UPF 40/1-8 E |
| Bestell-Nr. | 232532 | 235053 | 227413 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Energieeffizienzindex EEI | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Leistungsaufnahme | 8-130 W | 16-310 W | 12-310 W |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 180 mm | 180 mm | 220 mm |
| Anschluss | G 2 | G 2 | DN 40 |
| Förderhöhe | 8 m | 12 m | 8 m |
| Max. Durchfluss | 8 m ³ /h | 10 m ³ /h | 15 m ³ /h |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |



| | |
|-------------|---------------|
| Typ | UPF 50/1-12 E |
| Bestell-Nr. | 227414 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Energieeffizienzindex EEI | 0,23 |
| Leistungsaufnahme | 25-590 W |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 280 mm |
| Anschluss | DN 50 |
| Förderhöhe | 12 m |
| Max. Durchfluss | 29 m ³ /h |
| Nennspannung | 230 V |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.