

UP 25/7.5 PCV

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201620

Die wichtigsten Merkmale

UP 25/7.5 PCV, UP 25/1-8 PCV und UP 30/1-8 PCV mit 1500 mm Anschlusskabel

Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A





Typ	UP 40/1-8 E	UP 50/1-12 E	UP 25/1-8 PCV
Bestell-Nr.	227422	227423	235950
Anschluss	DN 40	DN 50	G 1 1/2

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Leistungsaufnahme	12-310 W	25-590 W	8-130 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	220 mm	280 mm	180 mm
Anschluss	DN 40	DN 50	G 1 1/2
Förderhöhe	8 m	12 m	8 m
Max. Durchfluss	15 m ³ /h	29 m ³ /h	8 m ³ /h
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	-	-	x
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	x	x	-



Typ	UP 30/1-8 PCV	UP 25/7.5 PCV
Bestell-Nr.	235951	201620
Anschluss	G 2	G 1 1/2

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,2
Leistungsaufnahme	8-130 W	10-60 W
Nennspannung	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm
Anschluss	G 2	G 1 1/2
Förderhöhe	8 m	8,4 m
Max. Durchfluss	8 m ³ /h	4 m ³ /h
Regelung über Differenzdruck	x	x
Regelung über PWM Signal	x	x
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.