

UP 25/7.5 PCV

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 201620

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe mit stufenloser Differenzregelung

Energieeffizienzindex EEI: 0,20

Die Ansteuerung ist wahlweise über ein PWM Signal oder Differenzdruck möglich

Förderhöhe max. 10 m



UP 30/1-10 PCV

Bestellnummer: 205288



| Typ | UP 25/7.5 PCV | UP 30/1-10 PCV |
|-------------|---------------|----------------|
| Bestell-Nr. | 201620 | 205288 |

Technische Daten

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex EEI | 0,20 | 0,20 |
| Anschluss | G 1 1/2 | G 2 |
| Förderhöhe | 8,40 m | 10,00 m |
| Max. Durchfluss | 4,00 m ³ /h | 10,00 m ³ /h |
| Leistungsaufnahme | 10-60 W | 200 W |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul | - | x |
| Regelung über Differenzdruck | x | x |
| Regelung über PWM Signal | x | x |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 180 mm | 180 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.