

UPF 30/1-12 E

PRODUKT-NR.: 235053

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe ($EEL \leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

mit Anschlusskabel





Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestell-Nr.	232532	235053	227413

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Anschluss	G 2	G 2	DN 40
Förderhöhe	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h
Leistungsaufnahme	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-	-
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	-	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	180 mm	220 mm



Typ	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	227414

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23
Anschluss	DN 50
Förderhöhe	12,00 m
Max. Durchfluss	29,00 m ³ /h
Leistungsaufnahme	25-590 W
Nennspannung	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-
Regelung über Differenzdruck	x
Regelung über PWM Signal	-
Einbaulänge (Stichmaß)	280 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.