BESTELLNUMMER: 227414



UPF 50/1-12 E

ZUBEHÖR

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe (EEI \leq 0,23), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Zuverlässige und energieeffiziente Sole-Umwälzpumpe

Elektronisch geregelt

Lieferung inklusive Kälte-Dämmschale





UPF 30/1-8 E
Bestellnummer: 232532



UPF 40/1-8 E Bestellnummer: 227413









Тур	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	232532	227413	227414

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Anschluss	G 2	DN 40	DN 50
Förderhöhe	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m³/h	15,00 m³/h	29,00 m³/h
Leistungsaufnahme	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-	-
Regelung über Differenzdruck	Х	Х	Х
Regelung über PWM Signal	-	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	220 mm	280 mm



Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer +43 7221 74600-0

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.