WT GW 24 GS (S 51)

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 209050

Der hochwertige, geschraubte Plattenwärmeübertrager ist optimal für Anwendungen im Grundwasser geeignet. Er besteht aus robusten Edelstahlplatten der Güteklasse AISI 316L (1.4404). Das hoch turbulente Strömungsverhalten sorgt für optimale Wärmeübertragung und stellt gleichzeitig eine sehr effiziente Selbstreinigung sicher. Die Platten werden zwischen Gestell- und Druckplatte durch Spannbolzen und EPDM-Dichtungen sicher zusammengepresst. Konstruktionsbedingt erhöhen sich dadurch Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertiger Plattenwärmeübertrager aus AISI 361L-Edelstahl
- Zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle
- Effiziente Selbstreinigung durch hoch turbulentes Strömungsverhalten
- Hochwertige EPDM-Dichtungen für lange Lebensdauer und sichere Abdichtung
- Robuste, langlebige Konstruktion

WT GW 45 GS (S 87)
Bestellnummer: 209051

WT GW 60 GS
Bestellnummer: 209052

WT GW 87 GS
Bestellnummer: 209053

Typ	WT GW 24 GS (S 51)	WT GW 45 GS (S 87)	WT GW 60 GS
Bestell-Nr.	209050	209051	209052

Technische Daten

Heizleistung	20,6 kW	42,5 kW	59 kW
Temperatur sekundär	8 °C	8 °C	8 °C
Höhe	946 mm	946 mm	946 mm
Breite	395 mm	395 mm	395 mm
Tiefe	949 mm	949 mm	949 mm
Gewicht	169 kg	176 kg	195 kg

Typ	WT GW 87 GS
Bestell-Nr.	209053

Technische Daten

Heizleistung	79,3 kW
Temperatur sekundär	8 °C
Höhe	946 mm
Breite	395 mm
Tiefe	949 mm
Gewicht	197 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.