WT K-S 45 GL (ST 24)

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 209047

Beschreibung • Der hocheffiziente und kompakte Plattenwärmeübertrager besteht aus kupfergelöteten Edelstahlplatten der Güteklasse AISI 316L (1.4404). Er ist flexibel einsetzbar und eignet sich als Wärmeübertrager bei passiver oder aktiver Kühlung, aber auch als Plattenwärmeübertrager für die Wärmerückführung zur Sonde bei aktiver Kühlung. • Das hoch turbulente Strömungsverhalten erlaubt eine optimale Wärmeübertragung und sorgt für gute Selbstreinigung. • Hochwertige Armaflex-Wärmedämmung im Lieferumfang.

Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertiger Plattenwärmeübertrager aus AISI 361L-Edelstahl
- Langlebig und robust dank kupfergelötetem Edelstahl
- Flexibel einsetzbar für passive oder aktive Kühlung, Wärmrückführung und Systemtrennung
- Hochturbulentes Strömungsverhalten für optimale Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung
- Plattenwärmeübertrager in robuster Ausführung für lange Lebensdauer

WT K-S 12 GL
Bestellnummer: 209045

WT K-S 24 GL (ST 07)
Bestellnummer: 209046

WT K-S 60 GL (ST 33)
Bestellnummer: 209048

WT K-S 87 GL (ST 51)
Bestellnummer: 209049

Typ	WT K-S 12 GL	WT K-S 24 GL (ST 07)	WT K-S 45 GL (ST 24)
Bestell-Nr.	209045	209046	209047

Technische Daten

Heizleistung	15,8 kW	28,2 kW	34 kW
Temperatur sekundär	23 °C	23 °C	23 °C
Höhe	289 mm	289 mm	334 mm
Breite	118 mm	118 mm	125 mm
Tiefe	63 mm	133 mm	216 mm
Gewicht	3,8 kg	6,9 kg	11,6 kg

Typ	WT K-S 60 GL (ST 33)	WT K-S 87 GL (ST 51)
Bestell-Nr.	209048	209049

Technische Daten

Heizleistung	47,2 kW	63,4 kW
Temperatur sekundär	23 °C	23 °C
Höhe	462 mm	462 mm
Breite	256 mm	256 mm
Tiefe	103 mm	120 mm
Gewicht	20,89 kg	23,59 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.