


ACW 35 premium2

MULTISPLIT (BIS 6 INNENGERÄTE)

PRODUKT-NR.: 232634

Die wandhängenden Split-Raumklimageräte ACW premium2 sind für den Anschluss an die leistungsabgestimmten Multisplit-Inverter-Außengeräte der CUR premium2 Serie konzipiert. Als Betriebsarten kann Kühlen, Heizen, Entfeuchtung und Automatik gewählt werden. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem weißem Kunststoff. Die Infrarotfernbedienung mit Display ermöglicht eine angenehm leichte Bedienung des Geräts. Weitere Features des ACW premium2 sind die Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe, der Wochen-Timer-Steuerung und die Memory-Funktion zum Abruf einer individuell einstellbaren Temperatur. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle zur Abfrage von Betriebszuständen und/oder zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung. Ein Fehlerdiagnosesystem sowie ein automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall runden die Leistungen des Split-Raumklimageräts ACW premium2 ab.



Die wichtigsten Merkmale

Flüsterleise mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe

Wochen-Timer-Steuerung (EIN und/oder AUS)

Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb

Memory-Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck

Möglichkeit zur kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen sowie zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung mittels Kommunikationsschnittstelle ACCI (Zubehör)

Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall






Typ	ACK 25 premium2	ACK 35 premium2	ACK 50 premium2
Bestell-Nr.	232642	232643	232644
Schalldruckpegel	29 - 38 dB(A)	29 - 38 dB(A)	30 - 39 dB(A)

Technische Daten



Typ	ACW 18 exklusiv	ACW 22 exklusiv	ACW 35 exklusiv
Bestell-Nr.	232653	232654	232656
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)

Technische Daten



Typ	ACW 25 premium2	ACW 35 premium2	ACW 50 premium2
Bestell-Nr.	232633	232634	232635
Schalldruckpegel	21 - 42 dB(A)	21 - 42 dB(A)	30 - 45 dB(A)

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.