

CNS 2500 Plus LCD

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 205858

Auch in kleinen oder vollen Räumen soll es Ihnen nicht an wohliger Wärme fehlen. Diese Heizung kümmert sich verlässlich darum und sieht dabei richtig gut aus. Dank seiner hochwertigen Optik integrieren sie den Konvektor problemlos in nahezu jeden Wohnraum. Neben dem ästhetischen Design wird Sie aber auch die Funktionalität überzeugen.



Das an der Wand montierte Gerät erwärmt die Raumluft bei Ihnen zu Hause gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau. Das gut ablesbare Display macht Ihnen die Bedienung überaus leicht. Sie stellen dort nicht nur die Wunschtemperatur ein, sondern bei Bedarf auch eine passende Zeitsteuerung. Damit der Konvektor nur heizt, wenn Sie Wärme im Raum benötigen.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Geräuschlose, gleichmäßige Temperaturverteilung

Metallgehäuse in ästhetischem Design

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



| Typ | CNS 500 Plus LCD | CNS 750 Plus LCD | CNS 1000 Plus LCD |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 205853 | 205854 | 205855 |

Wärmeleistung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P _{nom} | 0,50 kW | 0,80 kW | 1,00 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c} | 0,50 kW | 0,80 kW | 1,00 kW |

Hilfsstromverbrauch

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Bei Nenn-Wärmeleistung e _{max} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Bei Mindestwärmeleistung e _{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Im Bereitschaftszustand e _{SB} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | - | - | - |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | x | x | x |

Sonstige Regelungsoptionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | x | x | x |
| Mit Fernbedienungsoption | - | - | - |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | x | x | x |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | - | - | - |
| Mit Schwarzkugelsensor | - | - | - |



| Typ | CNS 1500 Plus LCD | CNS 2000 Plus LCD | CNS 2500 Plus LCD |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 205856 | 205857 | 205858 |

Wärmeleistung

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P _{nom} | 1,50 kW | 2,00 kW | 2,50 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c} | 1,50 kW | 2,00 kW | 2,50 kW |

Hilfsstromverbrauch

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Bei Mindestwärmeleistung e _{lmin} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Im Bereitschaftszustand e _{lSB} | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | - | - | - |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | - | - | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | x | x | x |

Sonstige Regelungsoptionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | - | - | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | x | x | x |
| Mit Fernbedienungsoption | - | - | - |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | x | x | x |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | - | - | - |
| Mit Schwarzkugelsensor | - | - | - |



| | |
|-------------|-------------------|
| Typ | CNS 3000 Plus LCD |
| Bestell-Nr. | 205859 |

Wärmeleistung

| | |
|---|---------|
| Nenn-Wärmeleistung P _{nom} | 3,00 kW |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min} | 0,00 kW |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c} | 3,00 kW |

Hilfsstromverbrauch

| | |
|---|---------|
| Bei Nenn-Wärmeleistung e _{max} | 0,00 kW |
| Bei Mindestwärmeleistung e _{min} | 0,00 kW |
| Im Bereitschaftszustand e _{SB} | 0,00 kW |

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

| | |
|---|---|
| Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | - |
| Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | - |
| Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | - |
| Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | x |

Sonstige Regelungsoptionen

| | |
|---|---|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | x |
| Mit Fernbedienungsoption | - |
| Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | x |
| Mit Betriebszeitbegrenzung | - |
| Mit Schwarzkugelsensor | - |

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.